

Model	L SUB 1200	L SUB 2000	L SUB 4000
Moc nominalna (RMS)	600 W	700 W	1200 W
Moc nominalna, program	1200 W	1400 W	2400 W
Moc nominalna, peak	2400 W	2800 W	4800 W
Impedancja	8 ohms	4 ohms	4 ohms
Max SPL	128 dB half space (@10% THD)	134 dB half space (@10% THD)	135 dB half space (@ 10% THD)
Max SPL peak	130 dB half space (@10% THD)	135 dB half space (@10% THD)	137 dB half space (@ 10% THD)
Skuteczność 1W/1m	101 dB half space	104 dB half space	106 dB half space
Pasma +/- 3 dB	55 Hz - X-over	49 Hz - X-over	39 Hz - X-over
Pasma -10 dB	38 Hz - X-over	39 Hz - X-over	31 Hz - X-over
Głośnik LF	2x 10" with 2.5" voice coil featuring advanced cooling technology	2x 12" with 2.5" voice coil featuring advanced cooling technology	1x 18" (4 ohms) with 2.5" voice coil featuring advanced ventilated voice coil gap (Neodymium)
Crossover frequency	sterowany kontrolerem	sterowany kontrolerem	sterowany kontrolerem
Connections	2x Speakon NL4	2x Speakon NL4	2x Speakon NL4, pin przyporządkowanie przełączane między 1+/1- and 2+/2-
Gniazdo na statyw	2x M20	1x M20	2x M20
Uchwyt	4, integrated	4, integrated	8, integrated
Koła	optionalnie 100 mm	optionalnie 100 mm	optionalnie 100 mm
Obudowa	sklejka wielowarstwowa	sklejka wielowarstwowa	sklejka wielowarstwowa
Grille	2 mm metalowy grill z czarną gąbką akustyczną	2 mm metalowy grill z czarną gąbką akustyczną	2 mm metalowy grill z czarną gąbką akustyczną
Finish	Acrylic enamel, black	Acrylic enamel, black	Acrylic enamel, black
Aksesoria opcjonalnie	Protective cover, M20 Distance Pole Add-On, 100 mm casters, TiltUnit	Protective cover, M20 Distance Pole Add-On, 100 mm casters, tilt unit	Protective cover, M20 Distance Pole Add-On, 100 mm casters, Wheelboard, TiltUnit
Wymiary (WxHxD)	38 x 67 x 56 cm	51 x 81 x 61 cm	91 x 51 x 81 cm
Waga	29 kg	45.6 kg	57.1 kg